

思格功率传感器



- 1% 高精度功率检测，精准控制
- 100 ms 监测数据刷新，实时掌握
- LCD 屏实时数据显示，轻松读取
- 与思格产品匹配兼容，无需设置

思格功率传感器

SiGen Sensor	TP-CT120-DH CN	TP-CT300-DH CN	TP-CT600-DH CN	TPX-CH CN	单位
常规参数					
电网类型	3P3W/3P4W				
输入电压	173 ~ 480			100 ~ 480	Vac
频率	50 / 60				Hz
测量精度					
电压	0.5%				
电流	0.5%				
功率	1%				
频率	0.2%				
通信					
通信标准	RS485				
波特率	9600				bps
通信协议	Modbus RTU				
常规参数					
尺寸（宽 / 高 / 深）	72 / 94.5 / 65		72 / 100 / 65.5		mm
重量	0.20	0.20	0.23	0.35	kg
存储温度范围	-40 ~ 70				
工作温度范围	-25 ~ 60				
工作湿度范围	0% ~ 90%				
防护等级	IP20				
安装方式	DIN35 导轨				
电流传感器（CT） 配件					
数量	3	3	3	-	pcs
线长	1	1	1	-	m
内径	16	24	36	-	mm
重量	0.09	0.2	0.4	-	kg
最大检测电流	120	300	600	-	A

免责声明：本页信息随公司发展可能存在变更，包含但不限于产品系列、技术参数等信息。本页信息仅供参考，不构成任何约定或承诺；如有修改，恕不另行通知。